



AdBlue®の取扱い開始しました

AdBlue®とは？

ドイツ自動車工業会（VDA）に認証された、厳しい世界基準をクリアした物だけが名乗ることできる、尿素SCRシステム専用の高品質尿素水です。

(株)佐藤産業は国内プラントで製造される、純国産・最高品質のAdBlue®を提供いたします。製造ごとに検査を受けている商品のため、安心してご使用いただけます。

尿素SCRシステムとは？

『窒素酸化物がアンモニアによって窒素と水に還元される』という化学反応を応用したものです。マフラー内で排気ガスにAdBlue®を噴きかけると、高温下で分解されてアンモニアガスとなったAdBlue®が、排気ガス中の環境や**人体に有害な窒素酸化物を、無害な窒素とキレイな水に分解してから車外に排出してくれるシステム**です。

SCRシステムによって、低コスト、クリーン、パワフルで耐久性の高い安全な走りを実現します。

AdBlue®の仕様

検査項目	ISO規格 / JIS規格
尿素濃度	31.8~33.2wt%
密度(20°C)	1.0870~1.0930g/cm ³
屈折率(20°C)	1.3814~1.3843
アルカリ度(NH ₃ 換算)	< 0.2%
ピウレット	< 0.8%
アルデヒド	< 5mg/kg
不溶解分	< 20mg/kg
りん酸(PO ₄)	< 0.5mg/kg
カルシウム	< 0.01mg/kg
鉄	< 0.5mg/kg
銅	< 0.2mg/kg
亜鉛	< 0.2mg/kg
クロム	< 0.2mg/kg
ニッケル	< 0.2mg/kg
アルミニウム	< 0.5mg/kg
マグネシウム	< 0.001mg/kg
ナトリウム	< 0.5mg/kg
カリウム	< 0.5mg/kg
赤外線吸収スペクトル	基準スペクトルと同等

※水垢の主要成分CaやMg等不純物を極限まで削減

商品の紹介

10L バッグインボックス W約245×D約245×H約245 **3,120**円

20L バッグインボックス W約295×D約295×H約295 **3,900**円

素材 外箱：段ボール 内袋：ポリエチレン

※価格は税抜です

コンパクトでスペースを取らず、持ち運びや保管性に優れています。

専用ノズルが同梱されているため、車輛タンクに直接充填可能です。

また使用後は外箱と内袋を分別し、廃棄する事ができます。

※廃棄方法は各自治体にご相談下さい。

200L入りのプラスチックドラムや電動給水ポンプ付の1000L

タンクなど、より大きなサイズでの納品も可能です。

詳しくは担当者まで、お気軽にお問い合わせください。



塗装用具・養生資材の総合販売会社



株式会社 **佐藤産業**
http://www.satohsan.com



本 社
東 京 支 店
浜 松 営 業 所
北 陸 営 業 所
千 葉 営 業 所

大阪府堺市堺区三宝町6丁320-1
東京都足立区西伊興2丁目10-8
静岡県浜松市中区富塚町3003-38
石川県金沢市近岡町758-1
千葉県千葉市中央区椿森1丁目11-3

TEL (072) 225-0566
TEL (03) 6277-4935
TEL (053) 475-0778
TEL (076) 255-0418
TEL (043) 207-5071