

充電式インパクトドライバー

マキタ

- 充電式インパクトドライバ TD002GRDX



コード	モデルNo.	寸法(mm)	重量(Kg)	備考
	TD002GRDX	119×81×234	1.6	

(質量:BL4025 装着時)

マキタ

- 充電式インパクトドライバ TD173DRGX



コード	寸法(mm)	重量(Kg)	消費電力(W)	備考
	111×81×234	1.5	790	

ディスクグラインダー

京セラ

- ディスクグラインダー AG1061



コード	電流(A)	消費電力(W)	回転数	重量(Kg)	備考
	8.1A	790	12,000 ⁻¹	1.6	

HiKOKI

- ディスクグラインダー G10SH5



コード	型式	電源(V)	消費電力(W)
	G10SH5	100	720
回転数		重量(Kg)	備考
12,000 ⁻¹		1.7	

京セラ

● サンダーAS550M



パット寸法:75×105mm
サイズ:長さ124×幅72×127mm

コード	型式	電源(V)	
	AS-550M	100	
消費電力(W)	回転数	重量(Kg)	備考
170	12,000 ⁻¹	0.92	

京セラ

● サンダーAS815M



研削性能約20%アップ
剛性の高い
アルミダイカストベース

パット寸法:93×185mm
サイズ:長さ248×幅93×160mm

コード	型式	電源(V)	
0701015	AS-815M	100	
消費電力(W)	回転数	重量(Kg)	備考
220	11,500 ⁻¹	1.7	

マキタ

● 防塵ミニサンダーBO4555



バランス構造で
圧倒的の低振動

パット寸法:112×102mm

コード	型式	電源(V)	
	BO4555	100	
消費電力(W)	回転数	重量(Kg)	備考
200	14,000 ⁻¹	1.1	

かく拌機

マキタ

● パワーミキサー UT1305



コード	型式	消費電力 (W)
	UT1305	850
回転数 (min-1)	質量 (Kg)	備考
1300	3.2	

京セラ

● パワーミキサー APM1011



中速型・リング付ダブルスクリー径150mm
寸法:長さ855×幅86×高さ138mm

コード	型式	消費電力 (W)
	APM-1011	860
回転数 (min-1)	質量 (Kg)	備考
1000	2.5	

京セラ

● パワーミキサー APMT1362A



1台で2通りのかく拌に使える2スピードタイプ
リング付ダブルスクリー径150mm (ステンレス)
リング付スクリー径135mm (アルミ)
寸法:長さ880×幅92×高さ138mm

コード	型式	消費電力 (W)
	APMT-1362A	860
回転数 (min-1)	質量 (Kg)	備考
低速600	3	
高速1300		

● ミキサーアタッチメント



①ねばりのほとんどないものの攪拌用



②ねばりの大きなものの攪拌用



③少しねばりのあるものの攪拌用

	コード	品名	シャフト径 (mm)	最高回転数 (min)	備考
①		MR-2	8	500~1500	
②		MR-4	8	500~1100	
③		MR-5	8	500~1500	

●まぜペラ(かく拌棒)



コード	品名	寸法 (長cm×径mm)	重量 (Kg)	備考
	まぜペラ (かく拌棒)	シャフト50× シャフト10	320	

●ミニストーム(かく拌棒)



インパクトドライバーに
取り付けて使用

コード	品名	寸法(mm)	備考
0701116	ミニストーム(攪拌棒)	550×6	

セイワ

●かくはん君KK-6N コーキング攪拌機



(シーリング・コーキング材自動攪拌機)
低速型・三枚羽根スクリュー径180mm
15分タイマー付・付属品パドル4L、6L各1付

コード	電源/出力	回転数 (rpm)	適応径	寸法 (L×W×H)	重量 (Kg)	備考
	AC100V (50/60HZ)90W	50HZ:35 60HZ:43	φ217	310×250 ×330	11.5	

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
フシはれん
はじり用具
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はしり
関連用具
化成系
レンガ

送風・集じん機

京セラ

●ブロワABL3500V



コード	型式	電源 (V)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /min)	風圧 (kpa)	重量 (Kg)
	ABL-3500V	100	630	3.5	5.5	1.7
サイズ	風量 (m ³ /min)	ブロワー最大風速 (m/s)	集じん (kPa)	集じん容量 (ℓ)	備考	
447×167× 198mm	ノズル有 1.2~2.5 ノズル無 1.7~3.5	ノズル有 44.2~92.2 ノズル無 12.7~26.2	1.3~6.6	1.4		

京セラ

●集じん機AVC125W



100V 最大風量(強):3.0m³/min(弱)1.6m³/min
 サイズ:長さ358×幅332×高さ430mm
 乾湿両用タイプ 排水に便利なドレン付

コード	最大真空度 (Kpa)	集塵容量 (L)	電流 (A)
	(強) 25.3	乾燥12	(強) 12
	(弱) 11	液体 9	(弱) 7.9
消費電力 (W)	質量 (Kg)	コード長 (m)	備考
(強) 1150 (弱) 740	6.7	5	

京セラ

●集じん機AVC51W



100V
 最大風量(強):1.2m³/min(弱)0.8m³/min
 サイズ:長さ350×幅285×高さ390mm

コード	最大真空度 (Kpa)	集塵容量 (L)	電流 (A)
	(強) 16	乾燥 5	(強) 11
	(弱) 9	液体 5	(弱) 7.5
消費電力 (W)	質量 (Kg)	コード長 (m)	備考
(強) 1050 (弱) 490	4.2	5	

京セラ

●ホットエアガンAHAG1551



コード	型式/品名	電源 (V)	消費電力 (W)	
	AHAG-1551	単相100	1200	
サイズ (長さ×幅×高さmm)	重量 (kg)	電流 (A)	能力	備考
255×82 ×205	0.58	12	風量 (L/min) L:250 H:500	熱風温度 (℃) 50~550

京セラ

● ウィンチAWI62



サイズ: 奥行205×幅250×高さ360mm

コード	最大吊揚荷重 (kg)	揚程 (m)	吊速度 (cm/s)
	60	14(ワイヤー15m仕様)	46
	60	20(ワイヤー21m仕様)	46
	60	30(ワイヤー31m仕様)	46

電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本体質量 (Kg)	電源コード (m)	備考
単相100	6	550	9.7	5	
単相100	6	550	9.7	5	
単相100	6	550	9.7	5	

京セラ

● ウィンチAW195B



サイズ: 奥行213×幅228×高さ496mm

コード	最大吊揚荷重 (kg)	揚程 (m)	吊速度 (cm/s)	電源 (V)
	200	29	24	単相100

電流 (A)	消費電力 (W)	本体質量 (Kg)	電源コード (m)	備考
12	1100	19	5	

ジェットタガネ

日東工器

● ジェットタガネ JEX-24



コード	使用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	無負荷打撃数 (min ⁻¹)
	0.59 (6)	0.3	4,000

針径 & 本数	針の標準長さ (mm)	本体質量 (重量) (Kg)	備考
φ2×29, φ3×23	180	2.7	

日東工器

● ジェットタガネ JEX-20



コード	使用圧力 Mpa (kgf/cm ²)	空気消費量 (m ³ /min)	無負荷打撃数 (min ⁻¹)
	0.59 (6)	0.2	4,000

針径 & 本数	針の標準長さ (mm)	本体質量 (重量) (Kg)	備考
φ2×29, φ3×23	180	2.7	

はげ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
パッキン
はじり用
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はし
関連用品
化成系
レシタル

ジェットタガネ

日東工器

● 電動ジェットタガネ ECJ-32A



コード	電源 (V)	定格消費電力 (W)	定格電流 (A)	定格時間 (min)	
	AC100V50/60HZ	300	3.2	30	
無負荷打撃数 (min ⁻¹)	針径 & 本数	針の標準長さ (mm)	キャブタイコード (m)	本体質量 (重量) (kg)	備考
3,000	φ2×32, φ3×15	180	2.5	4.5	

日東工器

● エアーチッパー CH-24



コード	品名	使用圧力 (Mpa)	空気使用量 (ml/min)
	I7-チッパー-CH24	0.59 (6kgf/cm ²)	0.2
無負荷打撃数	重量 (kg)	備考	
4000min ⁻¹	1.7		

日東工器

● チゼル各種(CH-24用)



コード	品名	備考
①	ベントフラットチゼル	
②	ストレートフラットチゼル	
③	フラットチゼル	

マキタ

● 電動ケレン HK-1800L



コード	無負荷打撃数 (min ⁻¹)	電源 (V)	電流 (A)
	3200	単相100	5.2
消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	備考
505	5	5	

ハタヤ

- サンデーレインボーリール
【屋外用】SG-30K



コード	長さ(m)	電線仕様	コンセント	重量(kg)	備考
	30	VCT2.0×3	5A×3	7.2	

日動

- スピードコントローラー SH-E102



スピードコントローラー付
ハンドリール(ブラシモーター専用)

コード	長さ(m)	保護機能	電線仕様
	10	サーキットブレーカー	SVCT2.0×3

コンセント	連続使用時間	可変範囲(%)	重量(kg)	備考
15A①×2 可変(1):通常(1)	30分以内	20~80	2.3	

日動

- アース付き延長コード



ポッキングプラグ付

コード	型式	長さ(m)	電線仕様	重量(kg)	備考
	PPT-10E緑	10	SVCT2.0×3芯	1.9	
	PPT-20E緑	20	SVCT2.0×3芯	3.5	

ハタヤ

- 漏電遮断器付レインボーリール
【屋外用】BE-30K



コード	長さ(m)	電線仕様	コンセント	重量(kg)	備考
	30	VCT2.0×3	5A×3	7.8	

日動

- 延長コード



コード	品名	長さ(m)	電線仕様
①	MRS-10	10	SVCT1.25×2
②	MRS-20	20	SVCT1.25×2

許容電流(A)	コンセント	重量(kg)	備考
15	15A①×2	1.2	
15	15A①×2	2.3	

日動

- プラグインポッキングブレーカー
PIPB-EB-T



コード	品名	長さ(m)
	PIPB-EB-T	0.4

電線仕様	許容電流(A)	コンセント	備考
SVCT2.0×3	15	15A×3芯	

電工ドラム

ハタヤ

- 漏電遮断器付延長コード
【屋外用】BFX-013KC



コード	長さ (m)	電線仕様	コンセント	備考
0505021	0.7	VCT2.0×3	15A×3	

日動


- 昇圧器 M-E20



コード	品名	容量/電流	
0505021	M-E20	2KVA 20A	
入力→出力	出力コンセント	重量 (kg)	備考
単相100→115・125V	Ⓣ×2・115V 出力	8	

- 降圧専用トランス
3KVA TB-300D

200V→100V・115V 降圧専用トランス



コード	品名	電線仕様	
	3KVA TB-300D	VCTF 2.0mm2/3芯	
出力コンセント仕様	コード長さ	重量 (kg)	備考
100VⓉ×2 115VⓉ×2	1.8	11	

ヤマハ

- インバーター発電機
EF1600is



コード	寸法 (mm)	重量 (kg)	定格出力 (kVA)	備考
4101074	490×280×445	20	1.6 (50Hz/60Hz)	

ヤマハ

- インバーター発電機
EF2000is



コード	寸法 (mm)	重量 (kg)	定格出力 (kVA)	備考
	527×419×461	32	2.0 (50Hz/60Hz)	

ヤマハ

- インバーター発電機
EF2500is



コード	寸法 (mm)	重量 (kg)	定格出力 (kVA)	備考
	487×395×425	29	2.5 (50Hz/60Hz)	

ヤマハ

- インバーター発電機
EF2800is



コード	寸法 (mm)	重量 (kg)	定格出力 (kVA)	備考
	680×445×555	68	2.8 (50Hz/60Hz)	

はげ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
フシけれん
はじり用
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はし
関連用品
化成
シタル