

## レンタル機のご案内

 **レンタル機のサービスは、口座開設済のお客様に限らせていただきます**

レンタルのお申し込みの際は、出荷前点検等を行う都合上、搬入希望日の前日までにお願致します。

また返却日も一緒にご連絡願います。返却期日を越えた場合は、延長期間分のレンタル料金を申し受けます。

**塗料を使用する機器に関しては、必ず塗料を抜いていただき、水またはシンナーを通しご返却下さい。**

**塗料が入ったまま返却されると、洗浄・ネタヌキ代が別途発生致します。**

ご使用になる塗料、返却時の状態によっては、本体、ホース等の洗浄代の請求、もしくは買い取りになる場合があります。

お申し込みの際、担当営業に、ご使用になる塗料の種類(分類・塗料名等)をお知らせ下さい。

万一ご使用時の破損、機械トラブル、紛失等がある場合は、担当営業、又は下記までご連絡をお願い致します。

返却の際は、ガン・ノズルチップ・ガングリップ吸余水ホース・工具等の忘れがないか確認してからご返却をお願い致します。

紛失の際は、実費を申し受けます。

〈連絡先〉

サービスセンター

大阪 Tel:072-225-0566 Fax:072-225-0567

東京 Tel:03-6277-4935 Fax:03-6277-4936

## ●開放型洗浄機 150Kgf/cm<sup>2</sup>



1セット

本体  
 吸余水ホース  
 ガン(ランス40cm)ノズル付  
 洗浄ホース40m

※ランス長変更可。10cm・20cm・40cm・70cmより選定ください。  
 ※洗浄ホース追加可。下記オプションの項目を参照ください。

## ●防音型洗浄機 150Kgf/cm<sup>2</sup>



1セット

本体  
 吸余水ホース  
 ガン(ランス40cm)ノズル付  
 洗浄ホース40m

※ランス長変更可。10cm・20cm・40cm・70cmより選定ください。  
 ※洗浄ホース追加可。下記オプションの項目を参照ください。

### 洗浄機オプション

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 洗浄ホース10m毎追加      | <input type="checkbox"/> 防音型本体のみ(吸余水ホース付) |
| <input type="checkbox"/> ランスL C-1・2・4・7   | <input type="checkbox"/> スーパーターボノズル       |
| <input type="checkbox"/> レンタル桶            | <input type="checkbox"/> ガンのみ(ランス付)       |
| <input type="checkbox"/> 開放型本体のみ(吸余水ホース付) |   |

## ●開放型洗浄機 300Kgf/cm<sup>2</sup>



1セット

本体  
 吸余水ホース  
 ガン(ランス40cm)ノズル付  
 洗浄ホース40m

※ランス変更不可。最大100mまで)  
 ※洗浄ホース追加可。オプションの項目を参照ください。

### オプション

- 追加洗浄ホース20m(中間ジョイント付)
- 300K用トルネードノズル
- 積荷レール

※安全にご使用いただくため、カプラー(ワンタッチジョイント)は使用していません。  
 ※超高压洗浄機のため、貸し出しは洗浄機の熟練者に限定させていただきます。

## ダイアフラムエアレス（4日保証）

### ●エアレス



1セット

本体(サクシオンホースセット付)  
エアレスホース 30m(1/4)  
エアレスガン  
ノズルチップ(サイズご指定ください)

\*ホース延長可。下記のオプションの項目をご覧ください。

### ●高粘度エアレス スーパー70



1セット

本体(サクシオンホースセット付)  
エアレスホース 30m(3/8)  
高粘度エアレスガン  
ノズルチップ(サイズご指定ください)

\*ホース延長可。下記のオプションの項目をご覧ください。  
ホッパー仕様等、ご相談に応じます。

### オプション (全て4日保証)

- ガンのみ(T P G-1)
- ガンのみ(SG-24V)
- エアレスホース(1/4) 10m毎追加
- エアレスホース(3/8) 10m毎追加
- ノズルチップ(種類・サイズご指定ください)
- ポールガン1.0/1.5/2.0m(ノズルチップ別)
- エアレス(本体のみ)
- 高粘度エアレス(本体のみ)
- 高粘度エアレス(ホッパー付本体のみ)

\*ご使用後は、必ず塗料を抜いて、水またはシンナーを通してご返却ください。

塗料が入ったままご返却されますと、洗浄ネタ抜き費用として5,000円申し受けます。

\*ご使用になる塗料、返却時の状態によっては、本体・ホース等の洗浄代のご請求、もしくは買取になる場合もあります。

## ピストンエアレス（4日保証）

### ●高粘度エアレス グラコ マークV



\*ホース延長可。  
右記のオプションの項目を  
ご覧ください。  
ホッパー仕様等、  
ご相談に応じます。

1セット

本体(サクシオンホースセット付)  
エアレスホース 30m(3/8)  
エアレスガン  
ノズルチップ(サイズご指定ください)

### オプション (全て4日保証)

- ガンのみ(SG-24V)
- エアレスホース(3/8) 10m毎追加
- ノズルチップ(種類・サイズご指定ください)
- マークV(本体のみ)

\*ご使用後は、必ず塗料を抜いて、水またはシンナーを通してご返却ください。塗料が入ったままご返却されますと、洗浄ネタ抜き費用として10,000円申し受けます。

\*ご使用になる塗料、返却時の状態によっては、本体・ホース等の洗浄代のご請求、もしくは買取になる場合もあります。

## ●タイルエース(TA-500GX)



### タイル吹きセット

本体  
 ダブルホース 40m  
 ガン(SG-24V/ATH-2付)  
 とんがりノズル3種・平ノズル3種  
 ホッパー/連結ホース/工具セット

### エアレス吹きセット

本体  
 ブルーホース 30m(3/8)  
 ガン(SG-24V)  
 ローターチップ(サイズご指定ください)  
 ホッパー/連結ホース/工具セット

どちらのセットかお選びください。  
 どちらのセットも料金は同じですが、4日保証になります。

### オプション (4日保証)

本体のみ

## ●タイル君(TK-1500)



100Vタイプの  
 タイル吹付機

### タイル吹きセット

本体  
 ダブルホース 40m  
 ガン(SG-24V/ATH-2)  
 とんがりノズル3種・平ノズル3種  
 工具セット

### エアレス吹きセット

本体  
 エアレスホース 30m(3/8)  
 ローターチップ(サイズご指定ください)  
 ガン(SG-24V)  
 工具セット

どちらのセットかお選びください。  
 どちらのセットも料金は同じですが、4日保証になります。

### オプション (全て4日保証)

- 本体のみレンタル
- エアレスホース(3/8)10m毎追加
- ガンのみ(SG-24V)

\*ご使用後は、必ず塗料を抜いて、水またはシンナーを  
 通してご返却ください。塗料が入ったままご返却され  
 ますと、洗浄ネタ抜き費用として10,000円申し受けれ  
 ません。

\*ご使用になる塗料、返却時の状態によっては、本体・  
 ホース等の洗浄代のご請求、もしくは買取になる場  
 合もあります。

## コンプレッサー（ガソリンタイプ）

### ●開放型 3PS(3馬力)



空気量	圧力 (Mpa)	重量 (kg)
330L/min	0.7	65

(写真はメインレンタル機)

### ●防音型 3PS(3馬力)



空気量	圧力 (Mpa)	重量 (kg)
330L/min	0.7	82

(写真はメインレンタル機)

## コンプレッサー（電動モータータイプ）

### ●1PS(1馬力)



電源
AC100V

(写真はメインレンタル機)

### ●3PS(3馬力)



電源	空気量	圧力 (Mpa)	重量 (kg)
200V三相200V/2.2Kw	330L/min	0.7	75

### ●ハンディコンプレッサー



電源	空気量	重量 (kg)
AC100V	低圧 (0.7Mpa) 145L/min	13

### オプション

- エアホース10・20・30・40・50m各種
- サブタンク

## 発電機

### ●発電機 防音型



定格出力	定格電流	サイズ
1.6KVA	16A	490×280×445mm
乾燥重量	タンク容量	連続使用時間
20Kg	4.2L	≒4.2H

### ●発電機 防音型



定格出力	定格電流	サイズ
2.8KVA	28A	680×445×555mm
乾燥重量	タンク容量	連続使用時間
68Kg	12L	≒7.6H

●ポータブルファン



電源	仕様
100V	300φ

●ダクト5m



仕様
300φ

●ウインチ



電源	ワイヤー最大	最大吊揚荷重	操作コード
100V	30m	60Kg	10m

(写真はメインレンタル機)

※操作コード10mで足りない場合

- 中継コード 10m
- 中継コード 20m

●ジェットヒーター(灯油)



サイズ		タンク容量
高さ420×巾255×奥行535mm		7.3L
燃焼時間		乾燥重量
強 8H	弱 11H	11.5Kg

※灯油はお客様負担になります。  
他機種として、高さ780×巾500×奥行720mm  
タンク容量:54Lの大型タイプもございます。

●膜圧計



測定方式:電磁誘導式

用途:鉄素地の塗装、ライニングなどの絶縁性被膜やメッキ等、非磁性金属被膜の膜圧を非破壊で測定。

国内外の各種規格にも適合します。その他、機種もご用意可能ですので、弊社営業担当にお問い合わせ下さい。

●タフポリッシャー



※ペーパー別売です。