

パテ

吉野石膏

- タイガージョイントセメント
粉末 上・下塗り兼用



塗布面が非常にきめ細かい

コード	仕様	荷姿/容量(袋or缶/kg)	備考
0405105	粉末	ポリ袋内装紙袋/10	

ニッター

- NS Vパテスーパー60 下塗り用



上塗りパテとの付着性が良好

コード	硬化時間(分)	荷姿/容量(袋/kg)	備考
0405044	≒60分	ポリ袋内装紙袋/10	

ニッター

- NS フィール60 下塗り用



盛り付け良好で、
肉ヤセが非常に少ない

コード	硬化時間(分)	荷姿/容量(袋/kg)	備考
0405160	≒60分	ポリ袋内装紙袋/7	

吉野石膏

- タイガージョイントセメント
ペースト ライト 上・下塗り兼用



あらかじめ練ってあるので
すぐ使える

コード	仕様	荷姿/容量(袋or缶/kg)	備考
0405117	ペースト	プラスチック缶/16	

ニッター

- NS Vパテ60 下塗り用



肉ヤセが少なく、乾燥が早い

コード	硬化時間(分)	荷姿/容量(袋/kg)	備考
0405119	≒60分	ポリ袋内装紙袋/10	

ニッター

- NSジョイントセメントGタイプ
中・下塗り用



粘性が少なく、混練が非常に容易

コード	硬化時間(分)	荷姿/容量(袋/kg)	備考
0405008	≒120分	ポリ袋内装紙袋/10	

パ テ

シャープ化学

● アクリコNB



刷毛塗りができ、乾くと透明

コード	品名	硬化時間(分)	荷姿/容量kg/箱(kg×袋)	備考
0405335	アクリコNB	厚みによる	3kgプラスチック缶	

レッドデビル

● ワンタイム(内部用) ● ワンタイムライト(外部用)



乾燥時間が早く、
作業性に優れている

コード	品名	硬化時間(分)	荷姿/容量	備考
0405100	ワンタイム	30分	4Lプラスチック缶	
0405101	ワンタイム		19Lプラスチック缶	
0405103	ワンタイムライト	2~24時間	4Lプラスチック缶	

ニッター

● NS スピーダー (硬化促進剤)



作業時間を早め、肉ヤセを少なくする

	荷姿	備考
①	300g ボトル18本/箱 詰め替え300g 10袋/箱	
②	200g (20g × 10) /袋	
③	1K g × 20袋/箱	

松本油脂製薬

● マーポローズエース
(混和材)



接着力に優れ、
強い保水力がある

コード	荷姿/容量 (g×袋)	備考
0405123	45/50	

メーカー

● ECOジャストパテ 12L
内部用・上・中塗り兼用



業界初の低粘度
タイプパテ

コード	備考
0405133	

中央ペイント

● ブレンドパテ 白/ピンク
内部用・上・中塗り兼用



ジョイントテープへの
充填性が非常に良い

コード	品名	荷姿/容量 (kg×斗缶)	備考
0405129	白	20/1	
0405130	ピンク	20/1	

ノリタケ

● 焼石膏 HS-650



A級よりも堅く、
強度も高い

コード	品名	荷姿/容量 (kg×袋)	備考
0405116	HS-650	20	

メーカー

● スーパーパテ 12L
内部用・上・中塗り兼用



軽量骨材配合で軽く、
持ち運びが楽

コード	備考
0405132	

中央ペイント

● ブレンドパテ ソフト
内部用・上・中塗り兼用



ヘラ切れ、研磨性に優れている

コード	品名	荷姿/容量 (kg×斗缶)	備考
0405142	白	18/1	

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
パッキン
はり耐盤
研磨用品
容器
安全用品
現場備品
塗装機器
電動工具
足場はし
化成系
レジン

パテ

中央ペイント

●ガッツVパテ8kg 内部厚付け用



1斗缶

作業性に優れ、超軽量で
持ち運びが便利



箱入り

コード	荷姿/容量 (袋or缶/kg)	備考
0405144	8Kg/1斗缶	
0405143	8Kg/箱	

インターナショナルペイント

●IP ビスパテ 12L



キメが細かく、きれいな仕上がりに

コード	荷姿/容量 (kg×斗缶)	備考
0405059	12L 一斗缶	

中央ペイント

●WDパテ ライト 内部用・仕上用



伸びとヘラ切れが良く
細かい仕上がりに

コード	荷姿/容量 (kg×斗缶)	備考
0405140	14kg/一斗缶	
0405139	14kg/箱	

インターナショナルペイント

●IP ビスパテ 3L



キメが細かく、きれいな仕上がりに

コード	荷姿/容量 (kg×斗缶)	備考
	3L缶	

パテに関する注意事項

- ①練り水は清水を使用し、練ったパテは可使用時間内に使用して下さい。
- ②パテの練り残し、つぎたし及び異物（セメント・砂等）の混入は行わないでください。
- ③高温度条件下や高含水率下地への施工は行わないで下さい。
- ④3度以下で凍結の恐れのある場合は施工を行わないで下さい。
- ⑤パテは水漏れのおそれのある場所や高温度条件下の所には保管しないで下さい。
- ⑥万一、誤ってパテが目や口に入った場合は直ちに清水で洗顔やうがいを十分にを行い、専門医の処置を受けて下さい。

安全施工に関するご注意

正しく安全に施工していただくために、ご使用前に必ず、各商品の袋・ケースに表示されている「取り扱い方法」「使用方法」「注意事項」「保管方法」をよくお読み下さい。

商品に関する詳しい情報は、製品安全データシートをご参照願います。

ジョイントテープ

ニッター

●スリムファイバーテープ



コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304009	0.16×36×90	24	
0304065	0.16×48×90	15	

メーカー

●MKブリッジテープ



0.12mm厚の薄型で段差が目立ちにくく、より少ないバテできれいな仕上がりに

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304067	0.12×35×90	18	
0304068	0.12×50×90	16	

ニッター

●NS ファイバーテープ



低コストな
ファイバーテープ

コード	巾×長さ(mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304007	50×90	12	

ニッター

●ジョイントガラステープ (GFテープ)



コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304006	0.2×35×90	24	

中央ベイント

●CPガラスファイバー テープ



耐水性、耐アルカリ性に
優れた0.12mmの薄型テープ

コード	厚み×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻/箱)	備考
0304121	0.12×35×90	15	
0304122	0.12×50×90	20	

メーカー

●フセ目地テープ (目地用テープ)



0.08mm厚の
ポリプロピレン
テープ

コード	巾×長さ(mm×m)	入数 (枚/箱)	備考
0304001	30×30	60	
0304002	50×30	36	

はけ筆
ローラー
テープ
養生用品
下地処理用
シーリング材
マシシケレン
はけ用筆
研磨用品
容器
安全用品
現場備用品
塗装機器
電動工具
足場はし
関連用品
化成系
シールド

ジョイントテープ

ニッター

●ノーエンピ コーナー補強テープ



折り曲げた角に突起が出るため、
パテの施工性が良好

コード	種類	厚さ (mm)	巾 (mm)	長さ (m)	荷姿 (巻/箱)	備考
0304051	3列穴糊無	0.5	50	50	5	
0304016	3列穴糊付	0.6			5	
	4列穴糊無	0.5			5	
0304048	4列穴糊付	0.6			5	

ニッター

●NS コーナーガード



片面がフリーに動くので、
下地の悪い角部でも取付良好

コード	種類	厚さ (mm)	巾 (mm/22)	長さ (m)	荷姿 (本/箱)	備考
0304049	糊付	0.8	25	2.45	100	
0304070	糊付	0.8	25	2.80	100	

寒冷紗

●寒冷紗両耳カット



仕様・荷姿 (巾cm×m/反)	備考
89×100/1	

シーリング材（水性アクリル系）

コニシ

●塗装下地コーク



水性タイプなので施工時の
押し出し性が良好
ノンブリードタイプのため、
仕上げ塗材への汚染が
ほとんどない

コード	形態	容量	色	備考
0406160	チューブ	500 g	白	
0406161		340 g	クリア	

コニシ

●ボンドコークホホワイトNB



塗布良好・目地汚染ナシ
目地処理

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406048	チューブ	白	500g	10	

東郊産業

●ハイシーラー #2200



外装塗材とのなじみが良く
手軽にご使用いただけます
◎可塑剤による外装塗材への
汚染が少なく、塗装前の
目地処理に適しています

コード	形態	容量	備考
0406099	カートリッジ	330ml	
0406100	チューブ	500g	

用途●木質系建築材料の目地シーラー

- モルタル等のひび割れの補修
- その他一般建築物の目地の補修

レッドデビル

●クイック ペイント



モルタル・コンクリート・木材・磁器タイル等 超速乾性

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406083	カートリッジ	白	300mL	12	

コニシ(株)

●ボンドAUクイック



コンクリート・モルタルのひび割れ補修

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406148	カートリッジ	白	333mL	10	
0406149	カートリッジ	グレー	333mL	10	
0406150	カートリッジ	アイボリー	333mL	10	

シーリング材（水性ウレタン系）

コニシ

●塗装コークNB



水性タイプなので施工時の
押し出し性が良好
ノンブリードタイプのため、
仕上げ塗材への汚染がほとんどない

コード	形態	容量	備考
0406125	カートリッジ	333ml	

関西パテ

●水性ウレタンシーラー



塗装後に発生する、シーリング材の可塑剤による汚れを防ぐ、ノンブリードタイプです
アクリル系と比較して、ヤセが少なく、伸びも優れます
表面乾燥が早く、塗装工程の時間を短縮できる、塗装用の専用シーリング材です

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406080	チューブ	白	320ml	1梱包	
0406081	カート	白	320ml	(10本入りケース×2)	

シーリング材（ポリウレタン系）

コニシ

●ウレタンコークNB



低モジュラスコンクリート、
モルタルの各種塗装目地に

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406119	カートリッジ	白	320mL	10	
0406120	カートリッジ	ライトグレー	320mL	10	

東郊産業

●塗装クイックNB



ポリウレタン系速乾性シーリング材、
塗装下地処理用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406108	カートリッジ	ホワイトグレー	320mL	10	

コニシ

●ビューシール 6909 6L缶(2成分形ポリウレタン系)



コンクリート打継ぎ目地、コンクリート、
モルタルの各種塗装目地

コード	容量	備考
0406141	6L缶	

東郊産業

●ハイレタン#1000NB



外装用 塗装材の汚染なし 目地シール

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406094	カートリッジ	白	320mL	10	
0406109	カートリッジ	ライトグレー	320mL	10	

ヨコハマ

●ハマタイトシール21 6L缶(1成分形ポリウレタン系)



1成分系形のシーリング材、
引張応力の低い低モジュラスタイプ
硬化性に優れています

コード	容量	備考
0406351	6L缶	

※色調に関しては色見本長で確認下さい。

シーリング材（防水ウレタン系）

東郊産業

●SUシーラント



防水下地処理用、速乾性シーリング用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406106	カートリッジ	グレー	320mL	10	

シーリング材（変成シリコン系）

コニシ

●変成シリコンコークNB クイック



- ・速硬化タイプなので塗装工程に短時間で移行できる
(タックフリー(目安時間)23℃:約30分、5℃:約2時間)
- ・広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない
ノンブリードタイプ
- ・耐候性に優れている
- ・カビの発生が少ない(防カビ剤配合)・広範囲の下地材
料への密着性に優れる

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406171	カートリッジ	ホワイト	333m	10	
0406172	カートリッジ	ライトグレー	333ml	10	
0406173	カートリッジ	アイボリー	333ml	10	
0406174	カートリッジ	ベージュ	333ml	10	

コニシ

●MSシール 4L缶 (2成分形変成シリコン系)



金属およびP C aカーテンウォールの各種目地
各種パネル・ボード
塗装目地

コード	容量	備考
0406142	4Lセット(基材:缶 硬化剤:アルミパック)	

東郊産業

●変成クイックNB



防カビ剤配合

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406122	カートリッジ	ホワイト	333mL	10	
0406123	カートリッジ	グレー	333mL	10	

東郊産業

●MSシーラントNB



内・外装用

コード	形態	色	容量	荷姿 (本)	備考
0406105	カートリッジ	白	333mL	10	
0406107	カートリッジ	グレー	333mL	10	
0406115	カートリッジ	ブロンズ	333mL	10	
0406116	カートリッジ	ベージュ	333mL	10	
0406117	カートリッジ	ブラック	333mL	10	
0406126	カートリッジ	アイボリー	333mL	10	
0406127	カートリッジ	ライトグレー	333mL	10	
0406128	カートリッジ	アンバー	333mL	10	

シーリング材

東郊産業

●コーキングプライマー MSP-1



変成シリコン系シーリング材・
ウレタン系シーリング材の接着の向上

コード	容量	備考
0406112	300m L	

コーキングガン

●標準型 ガン



コード	備考
0406075	

●らくらくガン MB



コード	備考
0406077	

(ノズル別売)

●強力ガン YSG-2300HC



コード	備考
0406036	

●小型注入ガン CG-550



コード	備考
0406118	

(ノズル別売)

●コーキングチッパー-CCM



コーキングのハツリ作業に最適のエア式チッパーです
鋼鉄の継ぎ目・ガラス・サッシまわり・パイプ周り・用水路のハツリ作業に
重量:1410g 使用エア圧:0.49~0.59(Mpa)

	品名	セット内容コード	備考
0701053	コーキング チッパー-CCM	CCM本体×1台	
		③ MC7×2本	
		② MC12×1本	
		① MC15×1本	

バックアップ材

堺化学工業

●丸バッカー ミナフォーム
マルマル

コード	型式	径(φ)	長さ(m)	単位(箱)	備考
	#6	6	250	1	
0405022	#8	8	200	1	
0405023	#10	10	250	1	
0405024	#13	13	150	1	
0405025	#15	15	100	1	
0405026	#18	18	80	1	
0405027	#20	20	60	1	

●角バッカー



コード	型式	長さ(m)	入数(本)	備考
0304038	糊付	1	100	
	糊なし	1	100	